

## LED világítótestek irodák, ipari csarnokok és utak megvilágítására

Megbízható LED fényforrás hosszú élettartammal és alacsony fogyasztással.

### FŐBB ELŐNYÖK:

- alacsony energia fogyasztás, 50 % megtakarítás összehasonlítva más világítótestekkel
- hosszú élettartam, akár 50.000 óra
- karbantartásmentes működés
- azonnali világítás, villogó és zúgásmentes működés
- speciális design, a független csoportokba való LED bekötés kiküszöböli az egy LED meghibásodásánál az egész lámpa kikapcsolódását
- nincs rádiófrekvenciás interferencia
- nem tartalmaz ólmot, higanyt, foszfort, vagy egyéb veszélyes vegyi anyagot

### LED ipari világítás GL-HB sorozat

- márkás Bridgelux COB LED diódák
- nappali fény színe fehér
- márkás Mean Well forrás
- környezeti hőmérséklet - 20°C és + 50°C
- IP65 lefedettség

Típus	Rendelési szám	LED teljesítmény (W)	Lámpa hőmérséklete (K)	Fényerősség (lm)	Fényszög	Súly (kg)
GL-HB006-90W	L-101-102	90	5500	9000	120°	5,3
GL-HB010-120W	L-101-104	120	5500	12000	80°	7
GL-HB012-150W	L-101-105	150	5500	15000	80°	10



GL-HB006-90W



GL-HB010-120W



GL-HB012-150W

### LED-es világítás utak és terek GL-S sorozat

- márkás CREE LED / Bridgelux COB LED
- nappali fény színe fehér
- Mean Well márkás forrásból
- környezeti hőmérséklet - 20°C és + 50°C
- IP67 lefedettség

Típus	Rendelési szám	LED teljesítmény (W)	Lámpa hőmérséklete (K)	Fényerősség (lm)	Fényszög	Súly (kg)
GL-S80W-20	L-101-201	80	5500	9000	120°	7
GL-S120W-20	L-101-203	120	5500	13000	120°	10

GL-S80W-20



GL-S120W-20



## LED fényszóró

- akár 50% -os villamos energia megtakarítás, összehasonlítva a hagyományos fényszórókkal
- azonnali világítás, villogó és zúgásmentes működés
- hosszú élettartam, akár 50.000 óra
- nappali fény színe fehér
- környezeti hőmérséklet - 40°C és + 50°C
- IP67 lefedettség



GL-FL100W-40

Típus	Rendelési szám	LED teljesítmény (W)	Lámpa hőmérséklete (K)	Fényerősség (lm)	Méret (mm) h. x sz. x mag.
GL-FL100W-40	L-101-304	100	5500	10000	470 x 390 x 125

## LED cső világítás

- azonnali világítás
- hosszú távú működés villogás és zúgás nélkül
- speciális design, a LED független csoportokba való bekötése megakadályozza az egész lámpa lekapcsolódását egy LED meghibásodásánál
- nincs rádiófrekvenciás interferencia
- nappali fény színe fehér
- környezeti hőmérséklet - 20°C és + 50°C
- IP65 lefedettség

Típus	Rendelési szám	LED teljesítmény (W)	Lámpa hőmérséklete (K)	Fényerősség (lm)	Fényszög	Méret (mm) h. x sz. x mag.
GL-T1x25W	L-101-401	1 x 25	6000	2200	120°	1575 x 86 x 90
GL-T2x25W	L-101-4012	2 x 25	6000	4500	120°	1575 x 124 x 90

GL-T1x25W



GL-T2x25W



## LED panel fény sorozat GL-P sorozat

- a fénycsövek egyszerű cseréje meglévő álmennyezetekben

- azonnali világítás, villogó és zúgásmentes működés
- hosszú élettartam, akár 35.000 óra
- különleges kivitel Epistar LED bekötése kiküszöböli az egész lámpa lekapcsolódását
- nincs rádiófrekvenciás interferencia
- nappali fény színe fehér és hideg fehér
- környezeti hőmérséklet - 20°C és + 50°C
- akár 50% - os villamosenergia megtakarítás, mint a hagyományos lámpatesteknél

Típus	Rendelési szám	LED teljesítmény (W)	Lámpa hőmérséklete (K)	Fényerősség (lm)	Méret (mm) h. x sz. x mag.
GL-P0303-24W	L-101-531/L-101-535	24	4000/6500	1900	300 x 300 x 13
GL-P0606-36W	L-101-561/L-101-565	36	4000/6500	1900	600 x 600 x 13
GL-P1203-56W	L-101-5121/L-101-5125	56	4000/6500	4100/4300	1200 x 300 x 13

GL-P0303-24W



GL-P1203-56W



A változtatás jogát fenntartjuk!